



Особенности

NVR RN-NVR2108-P8 поддерживает подключение до 8 каналов: 1 канала с функцией распознавания лица и 2 каналов с функцией охвата периметра. Видеонаблюдения с разрешением 1920x1080 и скоростью записи до 30 к/с на каждый канал. IP-видеорегистратор поддерживает установку 2-х жестких дисков общим объемом до 16 ТБ. Используя бесплатное программное обеспечение (поставляется вместе с регистратором) можно организовать удаленное, централизованное рабочее место оператора. Поддерживает технологию РОЕ.

| Количество индео потоков для записи 8 | Технические характеристики | |
|--|---|---|
| Количество РОЕ портов 4 Формат сжатия видео H.264 Видеовыходы 1 VGA, 1 HDMI Разрешение VGA/HDMI 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 Функция распознавания лица Да Функция охвата периметра Да Аудно вк./вых. Для двунапр. переговоров 1 вк (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вк. Явых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1 GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720Р/1080Р/ 3МР/4МР/5МР/ 6МР Суммарная скорость декодирования 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 Т, итого 12ТББ Максимальный объем архива РТZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecort Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение 1920x1080 Окранитерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Ceresoi клисит RVi-SmartPSS д | | |
| Формат сжатия видео H.264 Видеовыходы 1 VGA, 1 HDMI Разрешение VGA/HDMI 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 Функция распознавания лица Да Функция охвата периметра Да Аудно вх./вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх./вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дв на расстоянии 10см Оперативная память 1GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720Р/1080Р/ 3МР/4МР/5МР/ 6МР Суммарная скорость декодирования потоков 8*720Р/1080Р/ 3МР/4МР/5МР/ 6МР Кол-во, тип, максимальный объем НDD 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Максимальный объем архива 12 ТБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVI, Агесопt Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision,Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые инструменты Встроенный мед-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereво | Количество видео потоков для записи | 8 |
| Видеовыходы 1 VGA, 1 HDMI 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 Функция распознавания лица Да Функция охвата периметра Да Аудио вх./вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх./вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх./вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дв на расстоянии 10см Оперативная память 1 GB DDR3 В*720Р/1080Р/ 3МР/4МР/5МР / 6МР Суммарная скорость декодирования потоков Кол-во, тип, максимальный объем HDD Максимальный объем архива RS485 РТZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Встренный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ 128 Греонный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS iPhone, iPad, Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ 128 Греонный формар до 45W Длапазон рабочих температур 100+55 °C Греонный из 25 кг без HDD | Количество РОЕ портов | 4 |
| Видеовыходы 1 VGA, 1 HDMI 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 Функция распознавания лица Да Функция охвата периметра Да Аудио вх./вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх./вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх./вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дв на расстоянии 10см Оперативная память 1 GB DDR3 В*720Р/1080Р/ 3МР/4МР/5МР / 6МР Суммарная скорость декодирования потоков Кол-во, тип, максимальный объем HDD Максимальный объем архива RS485 РТZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Встренный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ 128 Греонный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS iPhone, iPad, Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ 128 Греонный формар до 45W Длапазон рабочих температур 100+55 °C Греонный из 25 кг без HDD | Формат сжатия видео | H.264 |
| Разрешение VGA/HDMI | • | 1 VGA, 1 HDMI |
| Функция распознавания лица Да функция охвата периметра Да Аудно в Х, Бых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх/бых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP Суммарная скорость декодирования 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Максимальный объем архива 12 ТБ Кол-во, тип, максимальный объем архива PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision,Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключеемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP,NTP,DDNS Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, Symbian, OS Windows NP/7/8, MAC ОS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, | | · |
| Функция охвата периметра Да Аудио вх/вых. Для двунапр. переговоров 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) Формат сжатия аудио G.711A Тревожные вх/вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1 GB DDR3 Раэрешение (запись) 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 T, итого 12TББ Максимальный объем архива 12 TБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-cepun), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP,NTP,DDNS Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS МАС ОS. Мобильные устройства: Vision, A | | |
| Формат сжатия аудио G.711A Тревожные в к/вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 Т, итого 12TББ Максимальный объем архива 12 TБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision,Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые инструменты Bстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Ceтевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильных платформ Bстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Ceтевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 | | |
| Тревожные вх/вых. Пропускная способность Встроенный зуммер Оперативная память Разрешение (запись) Кол-во, тип, максимальный объем НDD Максимальный объем архива Поддержка IP-видеокамер USB интерфейс Сетевые инструменты Сетевые инструменты Сетевые инструменты Сетевые инструменты Поддержка мобильных платформ Поддержка мобильных платформ Максимальное количество подключений Питание Максимальное количество подключений Питание Подарина зумер Тод Максимальные размеры Вес Оперативная память 10 В Магсимальной (запись) 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/6MP 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/6MP 10 В DDR3 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/6MP 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) 12 ТБ RS485 RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYVO, SONY и др. 1920x1080 103bit Ethernet Cетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ 128 Питание DC 12 В /5 А; Питание РОЕ Диапазон рабочих температур 100x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x | Аудио вх./вых. Для двунапр. переговоров | 1 вх (RCA) / 1 вых (RCA) |
| Тревожные вх/вых. 4/2 Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/6MP Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 T, итого 12ТББ Максимальный объем архива 12 ТБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS Сетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Ceтевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B /5 A; | Формат сжатия аудио | G.711A |
| Пропускная способность 96 Мб/сек Встроенный зуммер 75 дБ на расстоянии 10см Оперативная память 1GB DDR3 Разрешение (запись) 8*720P/1080P/3MP/4MP/5MP/6MP Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 T, итого 12ТББ Максимальный объем архива 12 ТБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевой интерфейс 1Gbit Ethernet Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP,NTP,DDNS Сетевые инструменты Bстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cerenoik клиент RVi-SmartPSS для Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание D C 12 B /5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10. | | 4/2 |
| Встроенный зуммер Оперативная память Разрешение (запись) Суммарная скорость декодирования потоков Кол-во, тип, максимальный объем НDD Максимальной объем архива Поддержка IP-камер ИзВ интерфейс Стевые пнотоков Колевой интерфейс Стевые инструменты Стевые инструменты Поддержка мобильных платформ Поддержка мобильных платформ Поддержка мобильных платформ Поддержка мобильных платформ Питание Поддержка мобильных платформ Питание Поддержка мобильных платформ Питание Поддержер Поддержка мобильных платформ Подде | | 96 Мб/сек |
| Оперативная память IGB DDR3 Разрешение (запись) 8*720Р/1080Р/ 3MP/4MP/5MP/6MP Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) потоков Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 Т, итого 12ТББ Максимальный объем архива 12 ТБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые интерфейс 1Gbit Ethernet Сетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 В /5 А; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Все 2,5 кг без HDD | | 75 дБ на расстоянии 10см |
| Суммарная скорость декодирования потоков 8*1280x720 (30 к/с) или 6*1920x1080 (30 к/с) Кол-во, тип, максимальный объем HDD 2 SATA до 6 T, итого 12ТББ Максимальный объем архива 12 TБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision,Beward (BD-cepuu), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевой интерфейс 1Gbit Ethernet Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS Сетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Ceтевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B /5 A; Питание POE 4 POE порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Bec 2,5 кг без HDD | | 1GB DDR3 |
| ПОТОКОВ КОЛ-ВО, ТИП, МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НДДД | Разрешение (запись) | 8*720P/1080P/ 3MP/4MP/5MP/ 6MP |
| Кол-во, тип, максимальный объем НDD 2 SATA до 6 T, итого 12ТББ Максимальный объем архива 12 TБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-cepuu), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP,NTP, DDNS Сетевые инструменты Bcтроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B/5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | | 8*1280x720 (30 к/c) или 6*1920x1080 (30 к/c) |
| Максимальный объем архива 12 ТБ RS485 PTZ управление Поддержка IP-камер RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер 1920x1080 USB интерфейс 2 USB 2.0 Interfaces Сетевой интерфейс 1Gbit Ethernet Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP,NTP,DDNS Сетевые инструменты Bcтроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Cereвой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B /5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Bec 2,5 кг без HDD | | 2 SATA до 6 Т. итого 12ТББ |
| RS485РТZ управлениеПоддержка IP-камерRONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др.Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер1920x1080USB интерфейс2 USB 2.0 InterfacesСетевой интерфейс1Gbit EthernetСетевые протоколыHTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNSСетевые инструментыВстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание РОЕ4 РОЕ порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммВес2,5 кг без HDD | | |
| Поддержка IP-камерRONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY и др.Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер1920x1080USB интерфейс2 USB 2.0 InterfacesСетевой интерфейс1Gbit EthernetСетевые протоколыHTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNSСетевые инструментыВстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Ceтевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание POE4 POE порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммВес2,5 кг без HDD | | |
| подключаемых IP-видеокамер 2 USB 2.0 Interfaces Сетевой интерфейс 1Gbit Ethernet Сетевые протоколы HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNS Сетевые инструменты Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS Поддержка мобильных платформ iPhone, iPad, Android, Android PAD Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B /5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Поддержка ІР-камер | RONIN , RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (ВD-серии), Panasonic, |
| Сетевой интерфейс1Gbit EthernetСетевые протоколыHTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNSСетевые инструментыBcтроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание РОЕ4 РОЕ порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммВес2,5 кг без HDD | | 1920x1080 |
| Сетевые протоколыHTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNSСетевые инструментыBcтроенный web-cepsep (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание POE4 POE порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммBec2,5 кг без HDD | | 2 USB 2.0 Interfaces |
| Сетевые протоколыHTTP, IPv4, TCP/IP, DNS,DHCP,NTP,DDNSСетевые инструментыBcтроенный web-cepsep (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание POE4 POE порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммBec2,5 кг без HDD | Сетевой интерфейс | 1Gbit Ethernet |
| Сетевые инструментыВстроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOSПоддержка мобильных платформiPhone, iPad, Android, Android PADМаксимальное количество подключений128ПитаниеDC 12 B /5 A;Питание POE4 POE порт до 45WДиапазон рабочих температур-10+55 °CГабаритные размеры360x260x48ммВес2,5 кг без HDD | | HTTP, IPv4, TCP/IP, DNS, DHCP, NTP, DDNS |
| Максимальное количество подключений 128 Питание DC 12 B /5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS. Мобильные устройства: OS Symbian, OS Windows |
| Питание DC 12 B /5 A; Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Поддержка мобильных платформ | iPhone, iPad, Android, Android PAD |
| Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Максимальное количество подключений | 128 |
| Питание РОЕ 4 РОЕ порт до 45W Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Питание | DC 12 B /5 A; |
| Диапазон рабочих температур -10+55 °C Габаритные размеры 360x260x48мм Вес 2,5 кг без HDD | Питание РОЕ | · |
| Габаритные размеры 360х260х48мм Вес 2,5 кг без HDD | Диапазон рабочих температур | |
| Bec 2,5 кг без HDD | 1 11 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 2,5 кг без HDD |
| | Размещение | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

E-mail: info@ronin.com.ru