



Общая информация

- Сетевой 16-ти каналный видеорегистратор RONIN-3216C-F15:
- поддержка IP-камер разрешением до 8 Мрiх;
 - встроенная видеоаналитика;
 - функция «Детектор лиц» 1 канал;
 - функция «Периметр» 1 канал;
 - поддержка кодеков сжатия H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG;
 - возможность установки 2 SATA до 10 ТБ;
 - вывод изображения на 4К монитор.

Технические характеристики

Модель	RONIN-3216C-F15
Процессор	Hi3516C
Аудио и Видео	
Количество каналов	16
Максимальное разрешение IP	8 Мп (3840×2160)
Входящий битрейт	160 Мбит/с
Разрешение записи	3840 × 2160, 2560 × 1920, 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720
Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Скорость записи	30 к/с
Аудио входы/выходы	1 вход (RCA) / 1 выход (RCA)
Видеовыход BNC	1 выход
Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A,G711U,G726
Воспроизведение архива	1-16
Тип HDD	SATA III до 10ТБ
Количество HDD	2×HDD SATA
Дисплей	
Разрешение HDMI	1× UltraHD 4K (3840×2160)
Разрешение VGA	1× FullHD (1920x1080)
Дополнительные подключения	
USB-интерфейс	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Тревожные вх./вых.	8 «сухие контакты» / 4, релейные, Max: 3,3В
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; P2P
Макс. кол-во подключений	128
Программное управление	
Приложение для ПК	IMS300
Мобильное приложение	Vss Mobile/ P6SLite
Мобильные устройства	Android, iOS
Особенности	
Поддержка видео аналитики	Да
Функция «Детектор лиц»	1 канал
Функция «Периметр»	1 канал

Виды аналитики	Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, саботаж
Тип записи	Постоянная, по событию, по расписанию, вручную
Параметры поиска по архиву	По событию, дате/времени (записи, календарь)
Режим записи	Ручная запись / По расписанию / По тревоге
Эксплуатация	
Питание	DC 12 В / 4 А
Потребляемая мощность (без HDD)	6Вт (без HDD)
Рабочая температура	-10°C...+55°C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Габаритные размеры	335(Ш)×275(Г)×50(В) мм
Вес (без HDD), кг	2,3
Размещение	Настольное, в шкаф
Страна производства	Китай